

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol MTF 75W-80 GL5

Olio sintetico adatto per determinate trasmissioni manuali

Codice articolo E110080 Versione 2.0 28/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol MTF 75W-80 GL5 è un olio per trasmissioni sintetico, che può essere utilizzato in trasmissioni finali, nonché in cambi manuali (per i quali è richiesta una qualità GL-5).

Eurol MTF 75W-80 GL5 è molto compatibile con il synchromesh e assicura che il cambio avvenga in modo molto fluido anche a basse temperature.

Eurol MTF 75W-80 GL5 ha un'eccellente capacità di assorbimento della pressione che può sopportare carichi e vibrazioni molto elevati. La riduzione della viscosità a causa di carichi pesanti è minima, garantendo così la giusta viscosità di questo olio durante intervalli di cambio prolungati (e in alcuni casi riempimento a vita).

Eurol MTF 75W-80 GL5 contiene speciali riduttori di attrito, che garantiscono un risparmio di carburante duraturo e riducono lo sviluppo di calore.

Eurol MTF 75W-80 GL5 assicura una lubrificazione adeguata sia a temperature molto basse che molto alte e offre protezione contro corrosione, usura, ispessimento e depositi.

Eurol MTF 75W-80 GL5 è compatibile con la maggior parte degli elastomeri e dei materiali di tenuta e non produce schiuma sotto carichi estremi.

Livello di prestazione

- MIL-L-2105 B/C/D
- API GL-5

Consigliato per l'uso

- Fiat 9.55550-MZ5
- ZF TE-ML 02A
- Volvo 1161681
- MB 235.10
- Volvo 97309
- VW G 052 532
- Fiat 9.55550-MZ1
- BMW MTF LT-2
- BMW MTF LT-3
- Honda MTF-III

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	52.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	164	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	220 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.