



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Eurolube SAE 80W GL1

Olio per trasmissioni minerale per ingranaggi elicoidali e diritti leggermente caricati

Codice articolo E110500 Versione 1.3 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurolube è composto da oli base paraffinici raffinati con solventi, inclusi additivi anti-usura, ed è raccomandato per trasmissioni non troppo sollecitate con ingranaggi diritti o elicoidali.

Eurolube ha un alto indice di viscosità e un basso punto di congelamento, garantendo così un'affidabilità operativa costante, sia a basse temperature di avviamento che ad alte temperature a pieno carico.

Eurolube non danneggia i materiali di tenuta. Questo olio per trasmissioni ha un'eccellente stabilità termica e all'ossidazione, rendendolo molto durevole. Ruggine e corrosione sono ridotte al minimo, garantendo così la durata delle parti da lubrificare.

Consigliato per l'uso

- API GL-1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	65.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	8.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	104	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	265 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.