



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol MPG EP 80W-90 GL4

Olio minerale per cambi manuali

Codice articolo E110605 Versione 1.3 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 è composto da oli base paraffinici e additivi, inclusi additivi Extreme Pressure (EP) secondo la tecnologia fosforo/zolfo.

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 è raccomandato per molti tipi di cambi manuali e trasmissioni finali in autovetture, autobus e camion, per i quali è prescritta un'olio API GL-4.

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 contiene inoltre additivi contro la corrosione, l'ossidazione e la formazione di schiuma, garantendo che la fluidità del cambio non diminuisca nel tempo. Inoltre, il MPG SAE 80W-90 GL4 ha una buona fluidità a basse temperature.

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 non danneggia le guarnizioni in gomma e previene depositi indesiderati.

Livello di prestazione

- API GL-4
- MIL-L-2105

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	138.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	98.0	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	232 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.