

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol HPX MB 75W-85 GL-5

Olio per trasmissioni manuali e differenziali completamente sintetico

Codice articolo E110607 Versione 2.0 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 è un olio per trasmissioni completamente sintetico di alta qualità, progettato per cambi manuali e differenziali dove è raccomandato un olio SAE 75W-85 con specifica API: GL-5. Questo olio è adatto, tra l'altro, per i differenziali dei veicoli Mercedes-Benz, per i quali valgono le specifiche DTFR 12B120 (MB 235.31) e MB 235.33. Grazie a un punto di congelamento eccezionalmente basso e a un alto indice di viscosità, Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 garantisce cambi fluidi, indipendentemente dalle condizioni, sia a temperature elevate che basse. La combinazione di additivi avanzati e oli base sintetici assicura un'eccellente stabilità e una protezione efficace contro l'usura. Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 è un olio per trasmissioni a risparmio di carburante che soddisfa i requisiti dei moderni sistemi di trasmissione con anelli sincronizzatori e offre prestazioni superiori in applicazioni impegnative. Vantaggi: • Supporta cambi fluidi a temperature estreme • Compatibile con le specifiche Mercedes-Benz DTFR 12B120 (MB 235.31) e MB 235.33 • Risparmio di carburante, riduce l'usura dei componenti • Promuove una lunga durata dei sistemi di trasmissione Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o utilizzare il consulente di prodotto su www.eurol.com per consigli sulla giusta olio per trasmissioni per il tuo veicolo.

Livello di prestazione

- API GL-5
- Arvin Meritor O-94
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.03
- DTFR 12B120
- MB 235.33
- SAE J2360
- Scania STO 1:0

Consigliato per l'uso

- ZF TE-ML 04G
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	70.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	167	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	200 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.