

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

Olio universale per l'intera catena cinematica di auto, autobus e camion

Codice articolo E110627 Versione 4.5 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol HPG 80W-90 TDL è un olio per trasmissioni universale, adatto per l'intera catena cinematica di auto, autobus e camion; nei casi in cui è prescritto GL-4 o GL-5.

Eurol HPG 80W-90 TDL offre una buona stabilità e un alto livello di protezione per ingranaggi e sincronizzatori per l'intera catena cinematica. Grazie a questa formulazione speciale, molti problemi di cambio vengono evitati e il consumo di carburante può essere ridotto.

Eurol HPG 80W-90 TDL offre un'eccellente protezione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma, nonché contro l'ossidazione ad alte temperature.

Questo olio per trasmissioni "total drive line" è un prodotto universale, che offre una soluzione perfetta per un parco veicoli misto, evitando di dover tenere a magazzino diversi tipi di olio. Questo olio offre prestazioni ottimali sia a basse che ad alte temperature, e può essere utilizzato sia in estate che in inverno (a partire da -25°C).

Livello di prestazione

- API GL-4/ GL-5/ MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF GL-5/MIL-PRF-2105E
- DTFR 12B100
- Iveco MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2 /Z2,
342Type M-2
- MB235.0H
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/
12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/
16D/ 17B/ 19B/ 21A

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Marrone chiaro	
Densità a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	148.1 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	102	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	216 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.