

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol ATF II D

Olio minerale per trasmissioni automatiche Dexron II D

Codice articolo E113650 Versione 2.5 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol ATF II D è un olio per trasmissioni automatiche adatto alla maggior parte delle automobili, camion (elevatori) e autobus di fabbricazione europea, americana o giapponese. Inoltre, è adatto per alcuni servosterzi, convertitori di coppia, cambi, giunti fluidi e trasmissioni idrauliche semplici.

Eurol ATF II D ha un indice di viscosità molto elevato e offre resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma. Inoltre, possiede buone proprietà anti-ossidazione e anti-usura. Grazie a speciali modificatori di attrito, il cambio sarà estremamente fluido, anche dopo un uso prolungato.

Eurol ATF II D ha un punto di congelamento estremamente basso, garantendo un cambio fluido anche dopo un avviamento a freddo. Questo ATF non danneggia i materiali di tenuta. Anche a temperature elevate, Eurol ATF II D mantiene le sue proprietà lubrificanti, senza compromettere la sua alta qualità.

Eurol ATF II D è compatibile con tutti i tipi di materiali di tenuta e rimane privo di morchie e depositi.

Eurol ATF II D non è adatto per trasmissioni automatiche dove è prescritto Ford M2C33F/G.

Livello di prestazione

- Allison C-4
- Dexron IID
- DTFR 13C100
- DTFR 13C140
- DTFR 13C170
- Ford WSS-M2C166-H
- MAN Typ Z1/V1
- MB 235.5
- MB 236.1
- MB 236.5
- MB 236.6
- Mercon
- Renk Doromat
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 09X
- ZF TE-ML 11A
- ZF TE-ML 14A

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosso	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	36.1 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	7.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	177	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	182 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-46 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.