



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol ATF 6700

Olio per trasmissioni automatiche a bassa viscosità completamente sintetico e universale

Codice articolo E113653 Versione 3.6 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol ATF 6700 è un olio per trasmissioni automatiche completamente sintetico, sviluppato appositamente per determinate trasmissioni automatiche dove è prescritto un ATF a "bassa viscosità".

Eurol ATF 6700 assicura cambi di marcia fluidi in tutte le condizioni operative, senza attriti inutili. Eurol ATF 6700 può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature grazie al basso punto di congelamento e all'alto indice di viscosità.

Eurol ATF 6700 mantiene la sua alta qualità grazie all'eccellente resistenza all'ossidazione combinata con un'elevata stabilità termica. In questo modo, gli intervalli di sostituzione prescritti vengono facilmente rispettati.

Una combinazione unica di oli base sintetici e additivi "all'avanguardia" garantisce cambi di marcia fluidi nelle trasmissioni automatiche.

Eurol ATF 6700 garantisce un risparmio di carburante rispetto agli ATF convenzionali con viscosità standard.

Consigliato per l'uso

- Aisin Warner AW-1
- Bentley Oil PY112995PA
- CHRYSLER 68157995AA
- DSI H 6-SPEED
TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- GM Dexron VI
- Honda ATF DW-1
- HYUNDAI NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- JAGUAR 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- LAND ROVER LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mercon LV
- Mercon SP
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol ATF 6700

Olio per trasmissioni automatiche a bassa viscosità completamente sintetico e universale

Codice articolo E113653 Versione 3.6 04/03/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	29.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	6.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	156	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	226 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.