

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

## Eurol ATF 4100

**Olio per trasmissioni automatiche in particolare per Chrysler**

Codice articolo E113655 Versione 1.4 13/04/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol ATF 4100 è un olio per trasmissioni automatiche completamente sintetico ed è particolarmente raccomandato per le trasmissioni automatiche di Chrysler. Inoltre, è adatto per servosterzi e sistemi idraulici dove è richiesta un'eccellente fluidità a basse temperature.

Eurol 4100 ha un indice di viscosità alto e molto stabile e offre una grande resistenza alla degradazione meccanica, corrosione e formazione di schiuma. Inoltre, possiede buone proprietà anti-ossidazione e anti-usura.

Eurol ATF 4100 ha un punto di congelamento estremamente basso che garantisce un cambio fluido dopo l'avviamento a freddo. Questo olio ATF non danneggia i materiali di tenuta e previene i depositi sui componenti della trasmissione ad alte temperature.

Eurol ATF 4100 soddisfa la specifica di riempimento di servizio ATF+4 (MS-9602) e sostituisce ATF+3 (MS-7176).

Eurol ATF 4100 è particolarmente raccomandato per il rabbocco o il riempimento dopo la riparazione o revisione delle trasmissioni automatiche dei veicoli del gruppo Chrysler dove è prescritto ATF+4 e ATF+3.

### Livello di prestazione

- Mopar ATF +2 (MS 7176D)
- Mopar ATF +3 (MS 7176E)
- Mopar ATF +4 (MS-9602)
- Mopar ATF+ (MS 7176)

### Consigliato per l'uso

- MS-9602

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | rosso            |               |
| Densità a 20°C                | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 35.5 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 7.4 cSt          | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 181              | ASTM D 2270   |
| Punto di infiammabilità       | 210 °C           | ASTM D 92     |
| Punto di scorrimento          | -48 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.