

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

## Eurol ATF 33 F/G Ford

**Olio per trasmissioni automatiche per trasmissioni speciali**

Codice articolo E113660 Versione 1.0 04/03/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol ATF 33 F/G è stato appositamente sviluppato per determinate trasmissioni automatiche, spesso più vecchie, di Ford, Borg Warner Mazda, Toyota, Volvo e Saab, nonché per trasmissioni (automatiche) più moderne di, ad esempio, Range Rover Discovery e numerose macchine (agricole) moderne.

Eurol ATF 33 F/G ha un indice di viscosità molto alto e stabile e un basso punto di congelamento, il che gli consente di funzionare in un ampio intervallo di temperature grazie alle eccellenti proprietà di attrito. Inoltre, offre resistenza alla corrosione, alla formazione di schiuma e all'ossidazione. Inoltre, Eurol ATF 33 F/G ha buone proprietà antiusura ed è neutro nei confronti delle guarnizioni e dei metalli non ferrosi.

Eurol ATF 33 F/G è adatto non solo per l'uso in trasmissioni (automatiche) ma anche per servosterzi, convertitori di coppia e altre apparecchiature idrauliche dove è prescritto un tipo 33F/G.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in trasmissioni automatiche dove sono prescritti Dexron, Mercon o altri tipi.

### Consigliato per l'uso

- Ford WSS-M2C33-F/G
- John Deere J21A
- SQM2-9007-AA
- Volvo 97330

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | rosso            |               |
| Densità a 20°C                | 0.87 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 36.6 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 7.4 cSt          | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 174              | ASTM D 2270   |
| Punto di infiammabilità       | 200 °C           | ASTM D 92     |
| Punto di scorrimento          | -42 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.