

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

## Eurol ATF III H

**Olio per trasmissioni automatiche completamente sintetico Dexron III H**

Codice articolo E113666 Versione 1.4 13/04/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol ATF III H è un olio per trasmissioni automatiche completamente sintetico, appositamente sviluppato per le nuove (dopo il 2003) e anche per le vecchie trasmissioni (automatiche) di GM e Ford, oltre a molti altri marchi. Inoltre, è adatto per servosterzi, alcuni sistemi idraulici e compressori d'aria rotativi dove è richiesta un'eccellente fluidità a basse temperature.

Eurol ATF III H ha un indice di viscosità molto elevato e offre resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma. Inoltre, possiede buone proprietà anti-ossidazione e anti-usura.

Eurol ATF III H ha un punto di congelamento estremamente basso, garantendo un cambio fluido dopo l'avviamento a freddo. Questo ATF non danneggia i materiali di tenuta.

La specifica Dexron III H è un miglioramento sostanziale rispetto alla specifica Dexron III G per soddisfare le esigenze odierne delle trasmissioni automatiche. Le trasmissioni moderne diventano sempre più complesse e hanno capacità minori.

Non solo la stabilità termica e all'ossidazione sono migliorate, ma anche lo sfianto dell'olio è più rapido. Le caratteristiche di attrito di quest'olio sono state migliorate a tal punto che l'olio garantisce una buona facilità di cambio per l'intero periodo di attività.

#### Livello di prestazione

- Allison C-4
- Ford Mercon
- Ford Mercon V
- GM Dexron IIIH
- MAN 339 Type V2
- MB 236.6
- Voith 55.6335
- Volvo 97341
- ZF TE-ML  
04D/09/14B/16L/17C

#### Consigliato per l'uso

- GM/Opel 19 40 707
- MAN 339 Type Z3
- VW G 052 162
- ZF TE-ML 02F/11B/14C

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | rosso            |               |
| Densità a 20°C                | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 35.5 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 7.4 cSt          | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 181              | ASTM D 2270   |
| Punto di infiammabilità       | 210 °C           | ASTM D 92     |
| Punto di scorrimento          | -48 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.