

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Transfluid STF

Olio per trasmissioni sintetico per trasmissioni con problemi di cambio

Codice articolo E113667 Versione 3.2 09/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Transfluid STF è un olio per trasmissioni sintetico (basato su PAO), appositamente sviluppato per trasmissioni manuali difficili da azionare, nonché per cambi automatici.

Eurol Transfluid STF assicura che il cambio rimanga facile da azionare a tutte le temperature ambientali, senza che si verifichi un attrito non necessario. Oltre alle sue buone proprietà EP, possiede anche proprietà di risparmio di carburante.

Eurol Transfluid STF è completamente sicuro per tutti i materiali di tenuta comuni. Grazie al basso punto di congelamento e all'alto VI, quest'olio può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature.

Grazie alla sua eccellente stabilità all'ossidazione e termica, Eurol Transfluid STF mantiene le sue formidabili proprietà. Inoltre, il rumore del cambio viene drasticamente ridotto in molti casi e il cambio avviene in modo molto più fluido.

Una combinazione unica di oli base sintetici (PAO) e additivi all'avanguardia garantisce un utilizzo senza problemi sia nei cambi manuali che automatici.

Speciali miglioratori di attrito assicurano che le caratteristiche di attrito speciali non cambino anche dopo un periodo molto lungo.

Quest'olio non è adatto per applicazioni dove è richiesto API GL-5.

Livello di prestazione

- API GL-4
- MIL-L-2105

Consigliato per l'uso

- Renault DPO Gearbox
- ATF LT 71141
- VW G 052 162
- MB 236.11
- Voith G607/G1363, Renk Dromat
- Allison C-4
- GM Dexron III G
- Caterpillar TO-2
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- BMW LT-2
- ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C
- DTFR 13B150 /DTFR 13B170 / MB 235.10
- MB 236.1
- GM Dexron IID

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	191	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	198 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.