



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Transfluid ATF-CVT

Olio per trasmissioni sia automatiche che a variazione continua

Codice articolo E113668 Versione 1.5 28/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Transfluid ATF-CVT è un olio multifunzionale completamente sintetico adatto sia per trasmissioni automatiche che per trasmissioni a variazione continua per veicoli prodotti in Nord e Sud America, Europa e Asia.

Eurol Transfluid ATF-CVT assicura che le trasmissioni automatiche e a variazione continua continuino a cambiare marcia facilmente anche in condizioni difficili, poiché il prodotto contrasta l'attrito non necessario. Il basso punto di congelamento e l'alto VI garantiscono che Eurol Transfluid ATF-CVT possa essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature.

La combinazione di oli base di alta qualità insieme a un additivo 'all'avanguardia' che può essere utilizzato sia per applicazioni ATF che CVT offre un elenco molto ampio di applicazioni in cui Eurol Transfluid ATF-CVT può essere impiegato.

Eurol Transfluid ATF-CVT mantiene le sue eccellenti proprietà e soddisfa ampiamente gli intervalli di sostituzione prescritti grazie alla sua ottima stabilità ossidativa e termica.

Poiché Eurol Transfluid ATF-CVT è adatto sia per trasmissioni automatiche che a variazione continua, ha un'ampia versatilità e un'estensiva lista di specifiche 'adatto all'uso' per cui può essere impiegato.

Consigliato per l'uso

- Nissan NS-3
- VW G 055 025
- Volvo 97325
- Hyundai/KIA CVT-1
- MB 236.20
- JWS 3320 (CVT)
- GM Dexron III
- Nissan NS-2
- Nissan Matic C, D, J, K, P, S
- VW G 052 180
- Mercon SP
- Voor meer specificaties, kijk op de website eurol.com
- Toyota CVT FE
- MB 236.1 - 236.11
- Honda/Kia/Mitsubishi SP-III
- Nissan NS-1
- Mercon V
- ATF RED 1K
- JWS 3309/3314/3317
- VW G 052 055
- Mitsubishi SP-IV
- Aisin Warner AW-1
- ATF-Z1, Honda
- Nissan ePower
- VW G 052 516
- Volvo 97335
- ZF Lifeguardfluid 5, 6, 8

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Transfluid ATF-CVT

Olio per trasmissioni sia automatiche che a variazione continua

Codice articolo E113668 Versione 1.5 28/05/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	34.2 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	7.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	180	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	213 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.