

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol ATF 6800 ULV

Olio per trasmissioni completamente sintetico che richiede una viscosità ultra bassa

Codice articolo E113671 Versione 2.1 13/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol ATF 6800 ULV è un olio per trasmissioni completamente sintetico di alta qualità, sviluppato appositamente per trasmissioni automatiche che richiedono un ATF a ultra bassa viscosità, come Ford Mercon ULV e GM Dexron ULV. Grazie alla viscosità estremamente bassa, questo olio contribuisce a un notevole risparmio di carburante e a una riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto agli ATF convenzionali.

Con un elevato indice di viscosità e un basso punto di scorrimento, questo olio offre prestazioni efficaci su un ampio intervallo di temperatura, garantendo cambiate fluide in tutte le condizioni operative con attrito minimo. Il prodotto offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e un'elevata stabilità termica, fornendo così un'ottimale protezione dall'usura per l'intero intervallo di sostituzione.

La combinazione di basi sintetiche di alta qualità e additivi avanzati fa sì che Eurol ATF 6800 ULV mantenga una qualità costante e affidabile, fondamentale per il funzionamento duraturo ed efficiente delle trasmissioni.

Vantaggi del prodotto

- Contribuisce al risparmio di carburante e riduce le emissioni di CO₂
- Garantisce cambiate fluide su un ampio intervallo di temperature
- Eccellente resistenza all'ossidazione e stabilità termica
- Offre una protezione antiusura superiore per l'intero intervallo di cambio Per maggiori informazioni, consultare il manuale o utilizzare il consulente prodotti su www.eurol.com per consigli sull'olio per trasmissione corretto per il tuo veicolo.

Consigliato per l'uso

- MB 236.15/MB 236.16/MB 236.17
- Volvo 31 492 172/31 492 173
- GM Dexron ULV
- Ford Mercon ULV
- PSA 16 350 560 80
- VW/Audi G 060 540
- VW/Audi G 053 001
- Nissan Matic P
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
- Ford XT-12-ULV
- Aisin Warner AW-2
- Mazda ATF A7
- Hyundai/Kia SP IV-M1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	21.5 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	143	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	210 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.