



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol LDS Fluid

Specialmente per i sistemi di sospensione Citroën Hydractive III

Codice articolo E113673 Versione 1.1 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol LDS Fluid è un fluido idraulico sintetico, sviluppato appositamente per servosterzi, sistemi di regolazione del livello e sistemi idraulici (a molla). Questo olio specifico è raccomandato per il sistema HYDRActive 3 di Citroën.

Eurol LDS Fluid ha un indice di viscosità molto alto e un punto di congelamento molto basso. Per questo motivo, quest'olio è raccomandato per servosterzi che devono funzionare in modo ottimale anche a temperature molto basse.

Eurol LDS Fluid protegge il sistema dall'ossidazione. Grazie all'elevato punto di ebollizione e alla resistenza all'acqua, può essere utilizzato in modo duraturo e sicuro quando è prescritto un fluido di questo tipo. L'intervallo di sostituzione è di 5 anni o 200.000 km.

Livello di prestazione

- DIN 51524/3 (HVLP)
- PSA S71 2710 (LDS)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	arancione scuro	
Densità a 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	18.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	6.5 cSt	ASTM D 445
Punto di infiammabilità	120 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.