

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Powersteering fluid C

Olio idraulico completamente sintetico per il controllo del livello e il servosterzo

Codice articolo E113675 Versione 3.1 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Powersteering Fluid C è un fluido idraulico completamente sintetico appositamente sviluppato per sistemi idraulici, come ad esempio regolazioni di livello e servosterzi in trattori, autovetture e camion.

Eurol Powersteering Fluid C ha un indice di viscosità molto elevato e un punto di congelamento molto basso. Di conseguenza, il fluido è meno soggetto a variazioni di viscosità a causa delle differenze di temperatura.

Eurol Powersteering Fluid C protegge il sistema dall'ossidazione. Grazie all'elevato punto di ebollizione e alla resistenza all'acqua, può essere utilizzato in modo duraturo e sicuro quando è prescritto un fluido di questo tipo.

Livello di prestazione

- DIN 51524/3 (HVLP)
- GM/Opel B 040 2012
- Hyundai 00232-19017
- ISO 7308
- Porsche 000 043 206 56
- VW G 002 000/G 004 000

Consigliato per l'uso

- DTFR 31B120
- Ford WSS-M2C204-A/A1
- GM/Opel 19 40 715/766
- MAN M 3289
- Porsche
000.043.203.33/000.043.206.5
6
- Volvo 1161529/30741424
- ZF TE-ML 02K

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Verde	
Densità a 20°C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	19.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	6.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	303	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	173 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-57 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.