



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Metal Protection

Agente anticorrosione con proprietà idrorepellenti

Codice articolo E120555 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Metal Protection è raccomandato per la conservazione di semilavorati e prodotti finiti nella lavorazione dei metalli che devono essere protetti dalla corrosione per alcuni mesi durante lo stoccaggio interno.

Eurol Metal Protection può essere applicato mediante immersione, con un pennello o con uno spruzzatore a nebbia.

Possiede proprietà idrorepellenti.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Marrone chiaro	
Densità a 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.