



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol SSH 15

Fluido da taglio senza cloro per l'uso in sistemi di nebulizzazione

Codice articolo E120595 Versione 1.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol SSH 15 è un fluido da taglio basato su composti idrossilici sintetici con alto peso molecolare.

Non miscibile con acqua. Il prodotto non contiene olio minerale, è privo di cloro ed è biodegradabile.

Eurol SSH 15 è particolarmente adatto per sistemi di nebulizzazione. Viene utilizzato non diluito nella lavorazione di leghe di rame, acciaio e specialmente di alluminio. La formazione di bave durante la lavorazione viene prevenuta con questo prodotto. Grazie alla buona stabilità all'ossidazione, il prodotto può essere utilizzato anche in sistemi di circolazione.

Eurol SSH 15 è anche adatto per lavorazioni non asportazione di truciolo.

Eurol SSH 15 è conservabile per almeno 12 mesi se stoccato tra 5°C e 45°C. Classe WGK 1.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	giallo chiaro	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.