

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Slideway Oil 220

Olio di alta qualità per la lubrificazione di guide, plastica e metallo

Codice articolo E121492 Versione 1.1 04/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Leibaanolie 220 è una serie di oli per guide di nuova concezione, di alta qualità e privi di zinco, raccomandati per la lubrificazione di guide e binari sia in plastica che in metallo.

Eurol Leibaanolie 220 possiede proprietà di attrito molto favorevoli. Ciò impedisce il fenomeno di "stick-slip" anche con movimenti di avanzamento brevi e lenti, permettendo di lavorare con precisione e quindi con meno scarti.

Eurol Leibaanolie 220 ha un'eccellente capacità demulsificante, che prolunga la durata sia dell'olio per guide che del refrigerante, e non gocciola. Gli inibitori di ossidazione e corrosione assicurano che l'olio e la macchina rimangano in buone condizioni.

Eurol Leibaanolie 220 offre, oltre a un'eccellente protezione dalla corrosione, un film lubrificante forte e stabile. Eurol Leibaanolie è anche adatto per l'uso in sistemi idraulici e di circolazione, come olio per catene o per la lubrificazione di nastri trasportatori.

Livello di prestazione

- Cincinnati Machine P-50
- GM LS-2
- DIN 51 502 CGLP
- DIN 51524/2 (HLP)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	222.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	19.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	101	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	283 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.