

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Vacuum oil ISO-VG 100

Olio minerale per pompe per vuoto

Codice articolo E122573 Versione 1.2 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 100 è un olio con un'ottima stabilità all'ossidazione. Questo rende l'olio particolarmente adatto per l'uso in pompe per vuoto che devono operare in condizioni di lavoro gravose.

Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 100 è composto da oli base paraffinici raffinati con solvente a bassa tensione di vapore; una quantità minima di additivi garantisce una protezione adeguata contro usura, ruggine e corrosione, mentre acqua e aria vengono rapidamente separate.

Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 100 ha un indice di viscosità naturalmente elevato. In questo modo si evitano fastidiosi cambiamenti di viscosità dovuti a fluttuazioni di temperatura.

Livello di prestazione

- AFNOR NF E 48-603 HL
- AFNOR NF E 48-603 HM
- DIN 51524/1 (HL)
- DIN 51524/2 (HLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	98.0	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	222 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.