

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Cirturo ISO-VG 46

Olio minerale per turbine e circolazione senza ashlub / olio R&O

Codice articolo E123861 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Cirturo ISO-VG 46 è un olio per turbine e circolazione di alta qualità senza ceneri / olio R&O, utilizzato per la lubrificazione delle turbine, la lubrificazione degli ingranaggi e dei sistemi di circolazione, sistemi idraulici leggermente caricati e cuscinetti a strisciamento e a rotolamento.

Eurol Cirturo ISO-VG 46 si distingue per un'eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione, nonché per una robusta stabilità all'ossidazione. L'acqua viene separata rapidamente ed efficacemente e la formazione di schiuma è contrastata, in modo che le eccellenti proprietà lubrificanti di questo olio possano esprimersi appieno.

Livello di prestazione

- AFNOR NF E 48-603 HL
- Alstom HTGD 90 117 V0001 S
- Brown Boveri HTGD 90117
- BS 489
- CEEB Standard 207001
- Cincinnati-Machine P-55
- DIN 51506: VBL/VCL/VDL
- DIN 51517/2 (CL)
- DIN 51524/1 (HL)
- G.E. GEK 32568 A/C
- ISO 8068
- ISO L-DAA, DAB, DAH, DAG
- MIL-L-17672 D
- Siemens TLV 9013 04
- U.S. Steel 120
- Westinghouse Electric Corp.
Turbine Oil Spec

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	45.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	7.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	116	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	249 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.