



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Codice articolo E125422 Versione 1.1 07/07/2026

Livello di prestazione

- ISO 12925-1 CKD
- AISE (US Steel) 224
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- DIN 51517/3 (CLP)
- AGMA 9005/E02

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	222.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	19.5 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	100	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	253 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.