



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Codice articolo E125448 Versione 1.0 26/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Chainsaw Oil Nordic è composto da oli base di alta qualità, a cui sono stati aggiunti additivi speciali che garantiscono una forte adesività e un basso punto di scorrimento. Questo rende l'olio eccellente per il pompaggio ed efficace a basse temperature, fino a -33 °C.

Eurol Chainsaw Oil Nordic è raccomandato per la lubrificazione sia di motoseghe a motore che di motoseghe elettriche.

L'olio penetra profondamente nei collegamenti e previene l'accumulo di sporco, polvere e sabbia intorno alla trasmissione. Inoltre, Eurol Chainsaw Oil Nordic protegge la catena dalla corrosione.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	dal giallo al marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	46.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	7.6 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	132	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	220 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.