

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Spartamet TTX

Olio Tweetakt per ciclomotori Spartamet

Codice articolo E126206 Versione 3.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Spartamet è un olio a due tempi appositamente sviluppato per la lubrificazione dei cosiddetti ciclomotori Spartamet.

Eurol Spartamet è disponibile in due tipi: TTX e SX. Entrambi gli oli proteggono il motore da depositi di (carbonio) sui pistoni e garantiscono una combustione il più completa possibile, con la versione TTX che è un olio più robusto (poco fumo e ancora meno depositi).

Entrambi i tipi contengono speciali disperdenti che impediscono la formazione di depositi anche a basse temperature.

Eurol Spartamet si miscela perfettamente con benzina (senza piombo) fino a formare una cosiddetta pre-mix. La bottiglia è dotata di una scala graduata che consente di miscelare sempre la giusta quantità di olio.

- Rapporto di miscelazione: 1:100

Livello di prestazione

- API TC
- JASO FC

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Verde	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	64.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	124	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	92 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-18 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.