



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol SX Sport 2-Stroke

Olio minerale 2 tempi per piccoli motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua

Codice articolo E128400 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol SX Sport 2-Stroke è un olio per la lubrificazione di piccoli motori a due tempi raffreddati ad aria o ad acqua (fino a 50 cc) con o senza sistema di iniezione, come ciclomotori, scooter, pompe, tosaerba e piccoli generatori.

Eurol SX Sport 2-Stroke è testato per la durata ed è formulato con oli base selezionati e additivi che garantiscono una lubrificazione ottimale anche ad alte temperature e carichi pesanti.

Eurol SX Sport 2-Stroke previene l'usura e la corrosione di tutte le parti vitali e riduce il fumo di scarico. Grazie al basso contenuto di ceneri solfatate, il rischio di un pistone perforato a causa di preaccensione o battito in testa è minimo. Eurol SX Sport 2-Stroke si miscela facilmente con la benzina (senza piombo e super).

Eurol SX Sport 2-Stroke Blue è una variante colorata di blu per l'identificazione nel carburante pre-miscelato.

Previene l'incrostazione delle candele, i depositi sui pistoni, i depositi di carbonio sulle porte di aspirazione e scarico, gli anelli del pistone bloccati e la combustione prematura.

Rapporto di miscelazione: In condizioni normali 1:50, a meno che il produttore non prescriva diversamente.

Livello di prestazione

- ISO-L- EGB
- JASO FB

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	67.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	111	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	117 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.