

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Nautic L. Sup Outb. 2T

Olio minerale 2 tempi per la lubrificazione di moderni motori fuoribordo

Codice articolo E128430 Versione 1.1 07/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T è un olio 2 tempi auto-miscelante, sviluppato per la lubrificazione dei moderni motori fuoribordo ed è adatto sia per sistemi premix che per sistemi di iniezione dell'olio.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T è composto da oli base accuratamente selezionati e additivi speciali che garantiscono una protezione duratura. Grazie al film d'olio estremamente resistente, è garantita una lubrificazione perfetta anche a temperature elevate.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T protegge le parti vitali del motore dall'usura e previene la formazione di depositi sui pistoni e sul sistema di scarico. Le emissioni di CO₂ sono notevolmente ridotte con questo olio.

Rapporto di miscelazione: Massimo 1:100, secondo le indicazioni del produttore

Livello di prestazione

- NMMA TC-W3

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Blu	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	42.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	7.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	136	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	100 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.