

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Super 2T Formax

Olio 2 tempi completamente sintetico per motori altamente sollecitati

Codice articolo E128433 Versione 1.0 03/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol 2T Formax è un olio motore a 2 tempi completamente sintetico per la lubrificazione di motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua. È adatto per l'uso in sistemi premix e di iniezione dell'olio con benzina sia con piombo che senza piombo.

Eurol 2T Formax è raccomandato per motori a 2 tempi altamente sollecitati in applicazioni come gare, cross, competizioni, motoseghe, Jet Ski e go-kart. Il forte film lubrificante rimane intatto anche in queste applicazioni e ad alte temperature, garantendo sempre un'eccellente lubrificazione di cilindri e cuscinetti.

Eurol 2T Formax ha un eccellente potere detergente, che contrasta i depositi e mantiene puliti i porti di scarico e le candele.

Eurol 2T Formax offre un'eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione e previene l'usura delle parti sotto carichi pesanti.

Grazie ad additivi speciali, Eurol 2T Formax è un prodotto a bassa emissione di fumo, che riduce l'odore. Eurol 2T Formax è anche adatto come olio per motoslitte o come olio per motoseghe.

Raccomandazione: Seguire sempre il rapporto di miscelazione del produttore.

Livello di prestazione

- API TC+
- Husqvarna 242
- Husqvarna 346
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- Piaggio Hexagon
- TISI

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	10.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	152	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	81 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.