

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Racing 1 Ricinus

Olio 2 tempi vegetale per motori da corsa ad alto regime e carico elevato

Codice articolo E128910 Versione 1.0 10/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Racing 1 è un olio vegetale (ricino), appositamente sviluppato per la lubrificazione di motori da pista erbosa e speedway, aeromodelli, kart e motori da corsa a quattro e due tempi.

Eurol Racing 1 è un olio non essiccante che, grazie al film lubrificante stabile e forte, riduce al minimo l'attrito superficiale e l'usura a temperature molto alte e molto basse.

Eurol Racing 1 si miscela perfettamente con alcol e benzina. Si consiglia di miscelare separatamente la giusta quantità prima dell'uso.

Eurol Racing 1 è biodegradabile ed è anche adatto come olio da miscelazione per carburante a metanolo.

Eurol Racing 1 si è inoltre dimostrato un olio adatto per il ponte posteriore della Peugeot 404 e di altre Peugeot con trasmissione a vite senza fine: un film lubrificante protettivo ottimale protegge la trasmissione vite senza fine/corona, senza intaccare il materiale in bronzo.

Attenzione: se è stato utilizzato un altro tipo di olio diverso dall'olio di ricino (noto anche come olio di ricino), tutte le parti devono essere pulite con un Eurol Brakecleaner (disponibile in spray e liquido).

Rapporto di miscelazione: a seconda delle condizioni da 1:25 a 1:50.

Nota: Eurol® Racing 1 non deve MAI essere miscelato con oli minerali o sintetici. Conservare al riparo dal gelo.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	giallo chiaro	
Densità a 20°C	0.96 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	250.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	19.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	85.0	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	150 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.