



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Carbon Neutral ATF 6700

Riduci facilmente l'impronta di CO₂

Codice articolo E173653 Versione 1.2 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Carbon Neutral ATF 6700 è la scelta CO₂-neutrale e più sostenibile rispetto agli oli per trasmissioni automatiche a bassa viscosità standard. Questo olio ATF completamente sintetico è prodotto con componenti più rispettosi dell'ambiente e per la maggior parte (almeno l'80%) da fonti rinnovabili.

Eurol Carbon Neutral ATF 6700 garantisce una qualità e prestazioni comparabili agli oli ATF standard raccomandati. Questo rende semplice il passaggio a questo olio per trasmissioni automatiche sostenibile.

Eurol Carbon Neutral ATF 6700 si integra con programmi mirati alla riduzione di CO₂, tra cui la CO₂-prestateladder e Lean and Green.

Vantaggi del prodotto

- Scelta sostenibile e rispettosa dell'ambiente
- Cambio facile in tutte le condizioni
- Qualità e prestazioni comparabili rispetto agli oli ATF standard
- Adatto ai programmi di riduzione della CO₂

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Carbon Neutral ATF 6700

Riduci facilmente l'impronta di CO₂

Codice articolo E173653 Versione 1.2 14/04/2026

Consigliato per l'uso

- Aisin Warner AW-1
- Bentley Oil PY112995PA
- CHRYSLER 68157995AA
- DSI H 6-SPEED
TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- GM Dexron VI
- Honda ATF DW-1
- HYUNDAI NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- JAGUAR 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- LAND ROVER LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mercon LV
- Mercon SP
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	dal giallo al marrone	
Densità a 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	28.5 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	6.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	166	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	200 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.