



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Riduci facilmente l'impronta di CO2

Codice articolo E175820 Versione 1.2 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 è la scelta CO2-neutrale e più sostenibile rispetto ai prodotti UTTO standard comparabili. Questo olio è adatto per trasmissioni, giunti idraulici, sistemi frenanti a bagno d'olio (previene lo stick slip), servosterzi e convertitori di coppia per veicoli agricoli e movimento terra.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 è fabbricato con componenti più rispettosi dell'ambiente e per la maggior parte (almeno l'80%) da fonte rinnovabile.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 garantisce una qualità e prestazioni comparabili ai prodotti UTTO standard raccomandati. Questo rende semplice il passaggio a questo UTTO sostenibile. Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 si integra con programmi mirati alla riduzione di CO2, tra cui la CO2-prestateladder e Lean and Green.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 ha un alto indice di viscosità e quindi buone proprietà EP e antiusura, prevenendo corrosione, ossidazione e formazione di schiuma.

Vantaggi del prodotto

- Scelta sostenibile e rispettosa dell'ambiente.
- Lunga durata.
- Qualità e prestazioni comparabili rispetto ai prodotti UTTO standard.
- Adatto ai programmi di riduzione delle emissioni di CO2.

Livello di prestazione

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 06K
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Consigliato per l'uso

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410 B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Riduci facilmente l'impronta di CO₂

Codice articolo E175820 Versione 1.2 14/04/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	dal giallo al marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	68.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	11.9 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	171	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	200 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.