



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Demoulding Oil

Olio distaccante minerale per casseforme in legno senza nitriti

Codice articolo E401470 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Demoulding olio è privo di nitriti e viene utilizzato per il distacco delle casseforme in legno. Può essere applicato tramite rulli, pennelli o nebulizzazione. Eurol Demoulding olio viene utilizzato puro. A causa della stabilità del prodotto, deve essere utilizzato entro un anno.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Marrone chiaro	
Densità a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	100 °C	ASTM D 92
pH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.