



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Antifreeze XL

Antigelo Longlife Universale

Codice articolo E503151 Versione 2.2 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Antivries XL è un liquido di raffreddamento universale a lunga durata a base di Mono-EtilenGlicole e inibitori di corrosione organici (senza silicati). Questa tecnologia speciale è miscibile con la maggior parte dei tipi di liquido di raffreddamento senza che si formi fanghiglia e senza compromettere l'efficacia del raffreddamento.

Eurol Antivries XL è miscibile con tutti i tipi commerciali di liquido di raffreddamento a base di monoetilenglicole, inclusi Volkswagen e Renault.

Eurol Antivries XL previene la fastidiosa formazione di depositi di calcare e offre un'eccellente protezione contro la cavitazione. Inoltre, protegge dalla corrosione di qualsiasi metallo nel sistema di raffreddamento.

Eurol Antivries XL è privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati e silicati, contribuendo così a un ambiente più pulito. Eurol Antivries XL è completamente sicuro per gomma, plastica, metalli e alluminio o loro leghe.

Eurol Antivries XL è un moderno liquido di raffreddamento per motori a combustione raffreddati ad acqua e protegge il sistema di raffreddamento, quando miscelato 50:50 vol% con acqua, dal congelamento fino a -36°C. Con un rapporto di miscelazione 40:60 vol% (antigelo:acqua) si ottiene una resistenza al gelo di -26°C. Si sconsiglia una miscela con più del 67 vol% di Antigelo.

Istruzioni per l'uso

Tabella di protezione dal gelo

Protezione dal gelo rispetto alla quantità necessaria di antigelo (% in acqua).

- | | |
|----------|-----|
| • -11 °C | 25% |
| • -16 °C | 30% |
| • -18 °C | 33% |
| • -26 °C | 40% |
| • -37 °C | 50% |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Antifreeze XL

Antigelo Longlife Universale

Codice articolo E503151 Versione 2.2 14/04/2026

Livello di prestazione

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MB325.3
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	giallo chiaro	
Densità a 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.