

Eurol Antifreeze GLX

Antigelo longlife senza silicati TL-VW 774 F (G12+)

Codice articolo E503152 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Antifreeze GLX è una nuova generazione di antigelo a base di Mono-EtilenGlicole, che utilizza una tecnologia brevettata priva di silicati basata su acidi carbossilici. Questa tecnologia è conosciuta con il nome di OAT (Organic Acid Technology).

Eurol Antifreeze GLX previene la fastidiosa formazione di depositi di calcare e offre un'eccellente protezione contro la cavitazione. Inoltre, protegge dalla corrosione di ogni metallo nel sistema di raffreddamento, in particolare leghe di alluminio e ferro.

Eurol Antifreeze GLX è privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati e silicati, contribuendo così a un ambiente più pulito.

Eurol Antifreeze GLX è completamente sicuro per gomma, plastica, metalli e alluminio o loro leghe.

Eurol Antifreeze GLX è un moderno liquido di raffreddamento per motori a combustione raffreddati ad acqua e protegge il sistema di raffreddamento, quando miscelato 50:50 vol% con acqua, dal congelamento fino a -36°C. Con un rapporto di miscelazione 40:60 vol% (Antigelo:Acqua) si ottiene una resistenza al gelo di -26°C. Si sconsiglia una miscela con più del 67 vol% di Antigelo.

Istruzioni per l'uso

Tabella di protezione antigelo

Protezione antigelo rispetto alla quantità necessaria di antigelo (% in acqua).

- -11 °C 25%
- -16 °C 30%
- -18 °C 33%
- -26 °C 40%
- -37 °C 50%

Livello di prestazione

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosa	
Densità a 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.