

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Antifreeze G12 EVO

Antigelo LOBRID sostenibile a base di tecnologia fosfato-silicato

Codice articolo E503156 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Antifreeze G12 EVO è appositamente progettato per le esigenze dei moderni sistemi motore. Eurol Antifreeze G12 EVO utilizza una tecnologia additiva organica a base di fosfato-silicato (PSi-OAT) e non contiene borati, ammine e nitriti.

Eurol Antifreeze G12 EVO è completamente sicuro per gomma, plastica, metalli e alluminio o loro leghe.

Eurol Antifreeze G12 EVO è un moderno liquido di raffreddamento per motori a combustione raffreddati ad acqua e protegge il sistema di raffreddamento, quando miscelato 50:50 vol% con acqua, dal congelamento fino a -40°C. Con un rapporto di miscelazione 40:60 vol% (Antigelo:Acqua) si ottiene una resistenza al gelo di -30°C. Si sconsiglia una miscela con più del 67 vol% di Antigelo.

Istruzioni per l'uso

Antigelo acqua Protezione

40% 60% -30°C

50% 50% -40°C

Livello di prestazione

- PSi-OAT
- VW G12 EVO (TL 774-L)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosa	
Densità a 20°C	1.13 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.