



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -36°C PSC

Liquido di raffreddamento sostenibile senza silicati per PSA B71 5110

Codice articolo E504014 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -36°C PSC è un fluido di raffreddamento e trasferimento di calore appositamente sviluppato per i sistemi di raffreddamento secondo i requisiti moderni del produttore automobilistico Peugeot & Citroën.

Eurol Coolant -36°C PSC può essere utilizzato tutto l'anno nei sistemi di raffreddamento di motori a benzina e diesel in ghisa, alluminio o una combinazione di questi due metalli, nonché nei sistemi di raffreddamento in lega di alluminio o rame.

Eurol Coolant -36°C PSC previene la formazione fastidiosa di depositi di calcare, corrosione, formazione di schiuma, fanghi e perdite. Non danneggia gomma, plastica, metalli e alluminio o leghe.

Eurol Coolant -36°C PSC è privo di silicati, ammine, borati, nitriti e fosfati.

Eurol Coolant -36°C PSC è miscelabile con tutti i tipi di liquidi di raffreddamento a base di glicole etilenico e compatibile con PSA B71 5110 senza che si formino fanghi e senza compromettere l'efficacia del raffreddamento. La miscelazione con altri liquidi di raffreddamento a lunga durata diluisce le proprietà a lunga durata. Tuttavia, si raccomanda l'uso esclusivo di Eurol Coolant -36°C PSC per una protezione ottimale contro la corrosione.

Eurol Coolant -36°C PSC offre una protezione antigelo permanente garantita di -36°C e deve essere utilizzato non diluito, quindi mai rabboccato con acqua. Eurol Coolant -36°C PSC è un prodotto pronto all'uso.

Livello di prestazione

- PSA B71 5110

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Blu	
Densità a 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.5	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.