

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Fluido refrigerante con tecnologia OAT contenente fosfati

Codice articolo E504030 Versione 4.5 14/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -36°C GLX-AV è un fluido di raffreddamento e trasferimento di calore appositamente sviluppato per i sistemi di raffreddamento secondo i requisiti moderni della maggior parte dei produttori automobilistici giapponesi e coreani.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV può essere utilizzato nei sistemi di raffreddamento di motori a benzina e diesel in ghisa, alluminio o una combinazione di questi due metalli. Anche le leghe di rame non vengono intaccate da questo prodotto.

Questo fluido di raffreddamento previene la formazione fastidiosa di depositi, corrosione, formazione di schiuma, fanghi e perdite. Non danneggia gomma, plastica, metalli e leghe.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV è basato sulla tecnologia OAT con l'aggiunta di composti fosfatici, anche conosciuta come un fluido di raffreddamento P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology). Questo prodotto non contiene silicati, ammine, nitriti e ammine e offre una stabilità migliorata in acque dure. Grazie a questa composizione speciale, questo prodotto offre un trasferimento di calore ottimale senza formazione di depositi. Questo fluido di raffreddamento garantisce una protezione antigelo permanente di -36°C e deve essere utilizzato non diluito.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV è miscibile con tutti i tipi di fluidi di raffreddamento per motori a base di (mono)etilenglicole. Tuttavia, la miscelazione con altri tipi di fluidi di raffreddamento riduce l'intervallo di sostituzione. Pertanto, si consiglia di limitare al minimo la miscelazione con altri tipi di fluidi di raffreddamento.

Consultare il Consulente Olio Eurol su www.eurol.com per determinare quale fluido di raffreddamento è adatto al vostro veicolo.

Livello di prestazione

- Ford WSS-M97B57-A2
- JIS K2234
- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Honda Type 2
- Mazda FL22

Consigliato per l'uso

- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A
- Mitsubishi
- Subaru

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Blu	
Densità a 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.