



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -36°C BS 6580

Conforme a BS 6580, adatto per sistemi di raffreddamento aperti e chiusi

Codice articolo E504105 Versione 1.1 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -36 è un fluido appositamente sviluppato per sistemi di raffreddamento aperti e chiusi secondo i requisiti moderni dei produttori automobilistici europei. Questo refrigerante è anche applicabile per sistemi di trasferimento del calore e impianti di riscaldamento centralizzato.

Eurol Coolant -36 previene la formazione fastidiosa di depositi di calcare, corrosione, formazione di schiuma, fanghi e perdite. Non danneggia gomma, plastica, metalli e alluminio o leghe.

Eurol Coolant -36 offre una protezione antigelo permanente garantita di -36°C e deve essere utilizzato non diluito, quindi mai rabboccare con acqua.

Eurol Coolant -36 è privo di nitriti, ammine e fosfati.

Livello di prestazione

- ASTM D3306
- BS 6580

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Blu	
Densità a 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.6	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.