



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Nautic Frost Protector -45°C Burst Proof

Antigelo atossico per acqua potabile per protezione invernale

Codice articolo E504125 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Nautic Frost Protector -45°C Burst Proof è un antigelo per acqua potabile pronto all'uso a base di monopropilenglicole*, acqua e inibitori di corrosione. Eurol Nautic Frost Protector -45°C Burst Proof non è tossico e offre protezione contro il congelamento del sistema idrico potabile, serbatoio d'acqua, toilette e scarico durante lo stoccaggio invernale. Protegge i metalli come acciaio, rame, ottone, alluminio, saldature dalla corrosione, nonché dalla formazione di crepe a causa del freddo.

Protezione delle tubature in rame fino a -45 °C

Protezione delle tubature in plastica fino a -23 °C

Protezione contro il congelamento fino a -11 °C

Dopo l'uso di Eurol Nautic Frost Protector -45°C Burst Proof, sciacquare accuratamente il serbatoio e le tubature con acqua corrente prima dell'uso.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosa	
Densità a 20°C	1.03 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	100 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.