

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -36°C MPG

Refrigerante a base di monopropilenglicole

Codice articolo E504130 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -36 MPG è un refrigerante pronto all'uso a base di monopropilenglicole, acqua e inibitori di corrosione. Protegge i metalli come acciaio, rame, ottone, alluminio, saldature dalla corrosione.

Eurol Coolant -36 MPG è raccomandato in tutti i sistemi di raffreddamento di sistemi di trasferimento di calore come, ad esempio, circuiti di riscaldamento centrale con circolazione d'acqua e per climatizzazione. Il monopropilenglicole non è classificato come nocivo ed è l'alternativa al monoetilenglicole.

Eurol Coolant -36 MPG previene la fastidiosa formazione di depositi di calcare, formazione di schiuma, fanghi e perdite. Non danneggia gomma o materiali plastici.

Eurol Coolant -36 MPG offre una protezione antigelo permanente garantita fino a -36°C e deve essere utilizzato non diluito. Biodegradabile e non classificato come nocivo.

Livello di prestazione

- BS 6580

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Incolore	
Densità a 20°C	1.04 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.1	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.