



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant XL -36°C

Liquido di raffreddamento OAT pronto all'uso a lunga durata per moderni sistemi di raffreddamento

Codice articolo E504140 Versione 3.0 21/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant XL -36°C è un refrigerante OAT long-life pronto all'uso a base di monoetilenglicole per i moderni sistemi di raffreddamento nei motori a benzina e diesel. Il refrigerante protegge contro il congelamento fino a -36 °C, la corrosione e la cavitazione ed è adatto a un'ampia gamma di veicoli europei, americani e asiatici.

Eurol Coolant XL -36°C è immediatamente pronto all'uso e pertanto non deve mai essere diluito con acqua. Il refrigerante offre protezione dal congelamento fino a -36°C e ha una lunga durata fino a 5 anni, 650.000 km per autocarri o 250.000 km per autovetture, a seconda di quale limite si raggiunga per primo. Il prodotto è sicuro per gomma, materie plastiche e le diverse leghe metalliche impiegate nei moderni sistemi di raffreddamento. Eurol Coolant XL -36°C è privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati, silicati e 2-EHA.

Vantaggi del prodotto

- Protegge dal congelamento fino a -36°C.
- Lunga durata fino a 5 anni.
- Protegge efficacemente contro la corrosione, la cavitazione e la formazione di calcare.
- Sicuro per gomma, materie plastiche e tutti i metalli comunemente utilizzati nei sistemi di raffreddamento.
- Privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati e silicati.
- Ampiamente utilizzabile grazie a un ampio numero di specifiche OEM.

Applicazione

- Motori a benzina e diesel raffreddati ad acqua.
- Autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti.
- Un gran numero di veicoli europei, americani e asiatici.
- Utilizzabile dove sono prescritti liquidi di raffreddamento OAT.

Istruzioni per l'uso

- Non miscelare con acqua o altri liquidi refrigeranti a meno che il costruttore del veicolo non lo consenta.
- Verificare sempre la specifica del liquido refrigerante prescritta dal costruttore prima dell'impiego del prodotto.

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant XL -36°C

Liquido di raffreddamento OAT pronto all'uso a lunga durata per moderni sistemi di raffreddamento

Codice articolo E504140 Versione 3.0 21/07/2026

Livello di prestazione

- ASTM D4656
- DTFR 29D110
- BS 6580
- STJLR 651.5003
- GM 6277M
- Case New Holland MAT3624
- Ford WSS-M97B44-D
- VW TL-774 D (G12)
- John Deere JDM H5
- ASTM D3306
- MTU MTL 5048
- Komatsu 07.892
- ASTM D4985
- SAE J1034
- AFNOR NFR 15-601
- MAN 324 Typ SNF
- JASO M325
- Renault Type D
- Liebherr MD1-36-130
- DAF 74002
- VW TL-774 F (G12+)

Consigliato per l'uso

- Volvo VCS

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.