

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -26°C VCS-2

Liquido di raffreddamento Longlife per Renault e Volvo Trucks

Codice articolo E504143 Versione 2.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -26°C VCS-2 è un liquido di raffreddamento longlife di alta qualità, appositamente sviluppato per camion Volvo e Renault. Questo liquido di raffreddamento offre una protezione affidabile del sistema di raffreddamento e un trasferimento di calore ottimale, anche in condizioni estreme. Grazie alla Organic Acid Technology (OAT) soddisfa i requisiti di una vasta gamma di motori diesel moderni.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 è adatto per motori in ghisa, alluminio o una combinazione di questi materiali. Offre un'eccellente protezione dalla corrosione, essenziale per i sistemi di raffreddamento con leghe di alluminio e rame. Questo liquido di raffreddamento è particolarmente adatto per motori ad alte prestazioni dove la protezione dell'alluminio ad alte temperature è di grande importanza. Inoltre, è compatibile con i veicoli elettrici a batteria (BEV), sia automobili che veicoli pesanti.

Vantaggi:

- Offre protezione dal congelamento fino a -26°C.
- Adatto sia per BEV che per motori diesel.
- Protegge i motori fino a 4 anni o 500.000 km.
- Sicuro per gomma, plastica e metalli.
- Eccellente protezione dalla corrosione per leghe di alluminio e rame.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 è pronto per l'uso immediato e offre prestazioni affidabili nelle condizioni più impegnative. La lunga durata aiuta a ridurre i costi di manutenzione grazie alla protezione costante contro l'usura e la corrosione.

Consultare il manuale per ulteriori informazioni o utilizzare il nostro consulente di prodotto su www.eurol.com per consigli sul liquido di raffreddamento giusto per il tuo veicolo.

Livello di prestazione

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Renault RTCS-2
- STJLR.03.5212
- Volvo VCS-2

Consigliato per l'uso

- CNH MAT 3624
- CNH MAT 3724
- Deutz DQC CB-14
- DTFR 29D110
- Fiat 9.55523
- Ford WSS-M97B44-D
- GCM34
- GMW 18270
- GMW 3420
- Komatsu 07.892

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	arancione	
Densità a 20°C	1.06 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-26.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.