

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -36°C GLX

Liquido di raffreddamento OAT longlife senza silicati per VW TL 774-F (G12+)

Codice articolo E504144 Versione 2.1 24/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -36°C GLX è un liquido refrigerante di alta qualità privo di silicati a base di etilenglicole e Tecnologia agli acidi organici (OAT). Il liquido refrigerante longlife protegge dal gelo fino a -36 °C, dalla corrosione e dalla cavitazione e soddisfa le specifiche OEM quali VW TL 774-F (G12+) e Renault Tipo D.

Il liquido refrigerante aiuta a prevenire la cavitazione e le incrostazioni calcaree e garantisce prestazioni stabili alle alte temperature. Il prodotto è privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati, silicati e 2-EHA.

Vantaggi del prodotto

- Protegge dal congelamento fino a -36 °C
- Protezione duratura fino a 5 anni
- Eccellente protezione di leghe di alluminio e ferro
- Aiuta a prevenire la cavitazione e la formazione di calcare
- Privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati, silicati e 2-EHA

Applicazione

- Autovetture moderne e veicoli commerciali leggeri
- Camion e autobus
- Veicoli per i quali è prescritto VW TL 774-F (G12+)
- Veicoli per i quali è prescritto Renault Tipo D

Istruzioni per l'uso

- Utilizzare non diluito; non mescolare con acqua
- Intervallo di sostituzione fino a 650.000 km per autocarri
- Intervallo di sostituzione fino a 250.000 km o 5 anni per autovetture
- Seguire sempre le istruzioni OEM per la sostituzione e il rabbocco

Livello di prestazione

- ASTM D4656
- BS 6580
- VW TL-774 D (G12)
- NATO S-759
- ASTM D3306
- ASTM D4985
- JASO M325
- Renault Type D
- VW TL-774 F (G12+)

Consigliato per l'uso

- Toyota TSK 2601G-8A

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosa	
Densità a 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.