

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -26°C GLX

Coolant longlife senza silicati TL-VW 774 F (G12+)

Codice articolo E504145 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -26 GLX è stato appositamente sviluppato per la nuova generazione di sistemi di raffreddamento dei motori automobilistici moderni. Eurol Coolant -26 GLX a base di glicole etilenico, è approvato da Volkswagen (TL 774 D) e soddisfa il tipo D di Renault.

Eurol Coolant -26 GLX previene la fastidiosa formazione di depositi di calcare e offre un'eccellente protezione contro la cavitazione. Inoltre, protegge dalla corrosione di ogni metallo nel sistema di raffreddamento, in particolare leghe di alluminio e ferro, anche a temperature elevate, senza raggiungere l'ebollizione.

Eurol Coolant -26 GLX protegge dal congelamento del sistema di raffreddamento fino a temperature di -26°C e contiene additivi ecologici (acidi carbossilici). Questa tecnologia è conosciuta con il nome di OAT (Organic Acid Technology).

Utilizzare Eurol Coolant -26 GLX non diluito, quindi non rabboccare mai con acqua. La durata è di 5 anni o 650.000 Km (camion) o 250.000 Km (autovetture) a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Eurol Coolant -26 GLX è privo di nitriti, ammine, borati, fosfati, nitrati e silicati, ed è compatibile con i refrigeranti tradizionali di qualità tradizionale.

Livello di prestazione

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosa	
Densità a 20°C	1.06 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-26.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.