

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Coolant -36°C GLX PP

Liquido di raffreddamento durevole contenente silicato VW-TL 774 G

Codice articolo E504148 Versione 3.3 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Coolant -36°C GLX PP è stato appositamente sviluppato per la nuova generazione di sistemi di raffreddamento di V.A.G. Eurol Coolant -36°C GLX PP a base di glicole etilenico ed è approvato secondo la norma Volkswagen TL 774 G.

Eurol Coolant -36°C GLX PP è utilizzato in tutte le Volkswagen a partire dall'anno di costruzione 09-2006 e inoltre in tutte le VW Phaeton/Touareg e Audi A8 / Q7.

Eurol Coolant -36°C GLX PP protegge dal congelamento del sistema di raffreddamento fino a temperature di -36°C e contiene additivi ecologici.

Eurol Coolant -36°C GLX PP contiene silicato. Questa tecnologia è conosciuta con il nome LOBRID.

Può essere aggiunto senza problemi al Coolant G12+ (TL 774 F), viceversa è altamente sconsigliato.

Utilizzare Eurol Coolant -36°C GLX PP non diluito, quindi non rabboccare mai con acqua.

Livello di prestazione

- DTFR 29D120
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 326.5
- VW TL-774 G (G12++)

Consigliato per l'uso

- Scania TB 1451

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	rosa	
Densità a 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	111 °C	ASTM D 92
Protezione antigelo	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.