



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Skala 05 Lube Spray 400ML

Grasso lubrificante per ingranaggi aperti fortemente sollecitati

Codice articolo E701170 Versione 1.2 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Skala 05 Lube Spray è un lubrificante industriale di alta qualità per cuscinetti fortemente sollecitati e ingranaggi aperti.

Eurol Skala 05 Lube Spray è privo di bitume ed è estremamente adatto per cuscinetti a rulli e a strisciamento.

La Zn-Technologie sviluppata da Eurol conferisce a questo lubrificante eccellenti proprietà anticorrosive e idrorepellenti.

Agitare bene la bomboletta prima di ogni utilizzo, per almeno 10 secondi. Spruzzare a circa 20 cm di distanza sull'oggetto da trattare. Applicare nella quantità desiderata.

Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Altamente infiammabile.

Eurol Skala 05 Lube Spray ha una durata di conservazione di 3 anni in un luogo fresco e asciutto con una temperatura minima di +5°C e massima di +25°C.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Marrone chiaro	
Punto di infiammabilità	-95 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.