



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silic

Fluido freni al silicone per auto d'epoca/go-kart/Harley Davidson

Codice articolo E801550 Versione 1.2 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Remvloeistof DOT 5 è un fluido freni a base di silicone. Ha un ampio intervallo di temperatura da -55°C a oltre +260°C e garantisce un funzionamento ottimale del sistema frenante a basse temperature.

Eurol Remvloeistof DOT 5 può essere applicato in sicurezza nei sistemi frenanti e di frizione idraulici di automobili, motociclette (da corsa) (Harley Davidson), kart, auto d'epoca e applicazioni industriali.

Eurol Remvloeistof DOT 5 aiuta a prevenire la corrosione e fornisce un'eccellente lubrificazione alle guarnizioni in gomma e ai metalli, prolungando la durata del sistema frenante.

Nota bene: Rimuovere accuratamente il vecchio fluido freni dal sistema.

Non mescolare mai Eurol Remvloeistof DOT 5 con altri fluidi freni.

Eurol Remvloeistof DOT 5 non è adatto per automobili Citroën.

Livello di prestazione

- FMVSS 116 DOT 5
- MIL-PRF-46176B

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Porpora	
Densità a 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 100°C	13.9 cSt	ASTM D 445
Punto di infiammabilità	200 °C	ASTM D 92
Punto di fusione	-50.0	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.