

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Transmission Flush

Additivo olio per la pulizia delle trasmissioni automatiche

Codice articolo E802311 Versione 1.2 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Transmission Flush è un additivo sviluppato per rimuovere i depositi di vecchio fluido per trasmissioni dai tubi di raffreddamento, dal radiatore, dal convertitore di coppia e da altre parti della trasmissione, al fine di prolungare la durata della trasmissione.

Eurol Transmission Flush viene aggiunto al vecchio olio per trasmissioni e, tramite un dispositivo di lavaggio della trasmissione, Eurol Transmission Flush viene pompato attraverso il sistema, sciogliendo gradualmente tutti i depositi dalla trasmissione.

Nonostante non contenga solventi aggressivi, Eurol Transmission Flush rimuove efficacemente contaminanti, particelle di usura e depositi, senza danneggiare la trasmissione. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare Eurol Transmission Flush ad ogni cambio d'olio. Eurol Transmission Flush viene aggiunto al vecchio olio per trasmissioni per pulire le parti della trasmissione. Si consiglia una lattina da 500 ml di Eurol Transmission Flush per l'uso in 8L fino a 12L di olio per trasmissioni.

Eurol Transmission Flush è sviluppato in modo tale da non danneggiare la trasmissione. Una piccola quantità dell'additivo di lavaggio rimarrà sempre nella trasmissione dopo il lavaggio, poiché solo l'80-90% dell'olio, con o senza additivo, viene rimosso dalla trasmissione. Eurol Transmission Flush garantisce che nessun danno venga arrecato a nessuno dei componenti della trasmissione quando qualcosa rimane nella trasmissione.

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contattare il proprio distributore o il proprio referente all'interno di Eurol in caso di domande.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	5.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	95.0	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	164 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.