



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Engine Stop Leak

Additivo olio per eliminare le perdite d'olio

Codice articolo E802312 Versione 1.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Engine Oil Stop Leak è un additivo sviluppato per far gonfiare e rivitalizzare guarnizioni e o-ring al fine di fermare le perdite nei motori diesel, GPL e benzina.

Eurol Engine Oil Stop Leak previene ulteriori perdite per evitare un basso livello di olio, nonché la contaminazione del suolo o delle falde acquifere.

Eurol Engine Oil Stop Leak è miscibile con tutti gli oli minerali e sintetici, monogrado e multigrado, e non è dannoso per il catalizzatore.

Eurol Engine Oil Stop Leak non contiene solventi o sostanze solide e non solo fa gonfiare le guarnizioni e gli o-ring, ma li mantiene elastici. Si consiglia una lattina da 250 ml di Eurol Engine Oil Stop Leak per l'uso in 4L fino a 6L di olio motore aggiungendo l'additivo all'olio motore caldo. Assicurarsi che il livello massimo dell'olio non venga superato leggendo l'astina dell'olio. Dopo l'aggiunta dell'additivo, lasciare il motore al minimo per 10 minuti per ottenere una buona miscelazione nell'olio. Non è consigliabile utilizzare Eurol Engine Oil Stop Leak in caso di una grande perdita del motore. In caso di consumo eccessivo di olio, si consiglia di individuare la causa (ad esempio, guarnizione rotta) e di prendere le misure necessarie.

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contattare il proprio distributore o il proprio referente all'interno di Eurol in caso di domande. Consultare la scheda di sicurezza di Eurol Engine Oil Stop Leak per quanto riguarda lo stoccaggio e la durata.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	103	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	120 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.