

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Visco Oil Plus

Additivo olio per ridurre il consumo di olio

Codice articolo E802313 Versione 1.1 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Visco Oil Plus è un additivo sviluppato per aumentare la viscosità dell'olio nei motori diesel o benzina, con o senza turbo.

Si raccomanda l'uso di Eurol Visco Oil Plus se il motore consuma più di 1 litro di olio motore ogni 1.000 km, o se si prevede che il motore debba funzionare a temperature estremamente elevate, come durante una vacanza. Eurol Visco Oil Plus aumenta la viscosità dell'olio, creando un film lubrificante più spesso tra le parti in movimento.

Dopo l'aggiunta di Eurol Visco Oil Plus all'olio motore, l'auto funziona senza problemi con vibrazioni ridotte al minimo regime. Ripristina la compressione, migliora la stabilità al taglio ad alta temperatura e carico elevato, migliora la potenza del motore e riduce il consumo di carburante e olio. Si raccomanda una lattina da 250 ml di Eurol Visco Oil Plus per l'uso in 4L a 6L di olio motore aggiungendo l'additivo all'olio motore caldo. Assicurarsi che il livello massimo dell'olio non venga superato leggendo l'astina dell'olio. Lasciare il motore al minimo per 10 minuti dopo l'aggiunta dell'additivo per ottenere una buona miscelazione nell'olio. Eurol Visco Oil Plus è compatibile con una vasta gamma di oli motore (base minerale o sintetica). Se il motore consuma più di 1 litro di olio motore ogni 500 km, è consigliabile determinare la causa e effettuare le riparazioni necessarie.

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contattare il proprio distributore o il proprio referente Eurol in caso di domande. Consultare la scheda di sicurezza di Eurol Visco Oil Plus per quanto riguarda lo stoccaggio e la durata.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	incolore a leggermente giallo	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	755.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	234	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.