

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Engine Oil Treat

Additivo olio per riduzione dell'attrito a base di tecnologia al Tungsteno

Codice articolo E802315 Versione 1.1 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Engine Oil Treat è un additivo sviluppato per creare un film lubrificante più spesso e resistente tra le parti mobili del motore. Il prodotto riduce il contatto metallo su metallo nel motore grazie all'uso di oli base sintetici accuratamente selezionati e additivi avanzati.

Eurol Engine Oil Treat aumenta la stabilità all'ossidazione dell'olio motore, in modo che l'olio motore non si ossidi a temperature estremamente elevate, e possa così funzionare più a lungo. Inoltre, Eurol Engine Oil Treat conferisce un potere detergente extra all'olio.

Eurol Engine Oil Treat riduce significativamente l'attrito e aumenta la potenza, risultando in un risparmio di carburante e minori emissioni.

Eurol Engine Oil Treat utilizza l'olio motore come fluido vettore per raggiungere le parti corrette del motore. Si consiglia l'uso di una lattina da 250 ml di Eurol Engine Oil Treat in 4L fino a 6L di olio motore. Aggiungere l'additivo all'olio motore caldo. Assicurarsi che il livello massimo dell'olio non venga superato, leggendo l'astina dell'olio. Lasciare il motore al minimo per 10 minuti dopo l'aggiunta dell'additivo per ottenere una buona miscelazione nell'olio.

Eurol Engine Oil Treat è compatibile con tutti gli oli disponibili in commercio per motori a benzina e diesel.

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contattare il proprio distributore o il proprio referente all'interno di Eurol in caso di domande. Consultare la scheda di sicurezza di Eurol Engine Oil Treat per quanto riguarda lo stoccaggio e la durata.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	129.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	16.9 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	142	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	168 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.