



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Radiator Sealer

Additivo per radiatore per sigillare le perdite

Codice articolo E802317 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Radiator Sealer è stato sviluppato per sigillare e prevenire perdite nel sistema di raffreddamento. Eurol Radiator Sealer non solo previene perdite alla guarnizione della testata, alla pompa dell'acqua e al radiatore, ma anche dove i serbatoi di plastica sono fissati al radiatore. Perdite nel sistema di raffreddamento possono portare al surriscaldamento delle parti del motore, con possibili gravi danni come conseguenza.

Eurol Radiator Sealer ritarda la riparazione dei sistemi di raffreddamento che perdono per mesi (fino a un anno) per tutti i motori raffreddati da una miscela di acqua/glicole, in automobili, motociclette, camion e macchine movimento terra. Se la perdita si trova nella parte in plastica del sistema di raffreddamento, è necessaria la sostituzione.

Per mantenere il sistema di raffreddamento in buone condizioni, Eurol Radiator Sealer può essere aggiunto ogni anno, per prevenire perdite e il conseguente impatto ambientale.

Per l'uso di Eurol Radiator Sealer non è necessario svuotare o sciacquare il sistema di raffreddamento; poiché questo prodotto può essere utilizzato con tutti i tipi di liquido refrigerante. La lattina da 250 ml di Eurol Radiator Sealer è raccomandata per la pulizia di sistemi di raffreddamento con una capacità da 6L a 12L di liquido refrigerante. Dopo l'aggiunta di Eurol Radiator Sealer, lasciare il motore in funzione per altri 10 minuti per permettere al prodotto di aderire alle superfici. Lasciare poi l'auto ferma per alcune ore, per permettere al prodotto di agire correttamente.

Eurol Radiator Sealer funziona solo con piccole perdite. Un Radiator Sealer non funzionerà con perdite più grandi, per le quali è necessaria una riparazione o sostituzione.

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Punto di infiammabilità	201 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.